

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	ościeża	4 62*0 18*29 3 76*0.18*14 5.5*0.35	m ² m ² m ²	24 12 9 48 1.93	
				RAZEM	560.25
12	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT ścian elewacji przed malowaniem 560.25	m ² m ²	 560.25	
				RAZEM	560.25
13	KNR-W 2- 02 1519-04	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą akrylową do fasad ŚNIEŻKA EXTRA FASADOWA - ściany kolor 305 C (ościeża i klatka schodowa kolor 305 B) 560.25	m ² m ²	 560.25	
				RAZEM	560.25
14	KNR-W 4- 01 0737-01	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły klinkierowej - cokół 25 40*0 75 25.50*0.9 6 20*0.50 6 0*0 9 2.0	m ² m ² m ² m ² m ²	 19 05 22 95 3 10 5 40 2.00	
				RAZEM	52.50
15	kalk własna	Jednokrotna impregnacja ścian cokołu z cegły klinkierowej środkami olejnymi do klinkieru. 52.50	m ² m ²	 52.50	
				RAZEM	52.50
16	kalk własna	Naprawa i uzupełnienie spoin w murach z cegły klinkierowej 52.50	m ² m ²	 52.50	
				RAZEM	52.50
17	KNR-W 4- 01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych 4.0*0.80	m ² m ²	 3.20	
				RAZEM	3.20

Fowen
Harat
Sa Luber